Especificaciones Pro6410 NeonColor





Pro6410 NeonColor: una nueva dimensión para la impresión a color

Imagine tener la posibilidad de imprimir imágenes internamente sin las limitaciones del espectro de color CMY estándar. Con la revolucionaria impresora Pro6410 NeonColor de OKI, podrá imprimir colores fluorescentes superbrillantes sobre casi cualquier material, lo que le ayudará a hacer crecer su negocio y acceder a nuevas y lucrativas fuentes de ingresos ofreciendo a los clientes:

- Prendas de vestir y decoración de productos
- Personalización
- Packaging y pruebas
- Puntos de venta y señalización
- Educación

Color neón: una tecnología imprescindible

El Pro6410 NeonColor, que incorpora la exclusiva función de cambio rápido de cartucho de impresión blanco o negro, facilita la producción de deslumbrantes efectos fluorescentes sobre fondo claro u oscuro.

Esta función ofrece, además, la versatilidad de poder utilizar el tóner blanco neón de OKI como marca de seguridad, que será visible únicamente bajo luz negra ultravioleta, o de utilizar un fondo blanco para transfers en sustrato oscuro.

Es el equipo de impresión perfecto para el sector minorista, ya que ayuda a atraer clientes. Cree sorprendentes efectos con colores neón y capte el interés en las ofertas especiales del día. Señalización atractiva, materiales para puntos de venta y vinilos para escaparates con colores neón que llamarán la atención del cliente y le permitirán aumentar las ventas.

La combinación de la impresión LED en color de alta definición con la tecnología de tóner neón permiten a la Pro6410 NeonColor ofrecer una impresión versátil en una gran variedad de soportes de papel, con tamaños hasta DIN A4 y pesos hasta 250 g/m², además de una impresión rentable para una amplia variedad de aplicaciones que anteriormente requerían costosas correcciones o técnicas de impresión manual.

La impresión en la empresa se hace más inteligente, ahora en brillantes y atrevidos colores fluorescentes

El equipo de impresión Pro6410 NeonColor, que incorpora una tecnología inigualable entre sus competidores, lleva la impresión especializada a nuevos niveles gracias a su sencillez y facilidad de uso, que garantiza un retorno de la inversión increíblemente rápido.

Las exclusivas funciones del equipo aportan una atractiva dimensión a los gráficos convencionales, lo que hace posible la creación de impactantes diseños personalizados para todo tipo de productos.

Los innovadores colores neón generan el factor sorpresa al percibirlos bajo luz negra ultravioleta, mientras que las gafas 3D ofrecen una nueva y atrevida dimensión a las imágenes en colores neón. Carteles, tickets o personal de puntos de venta; todo llamará la atención gracias al color, mientras que los vibrantes tonos aportarán un toque atrevido a camisetas y decoración de prendas de vestir.

Si combinamos todas estas funciones excepcionales con la fantástica calidad gráfica que proporciona la pionera tecnología digital LED de OKI y el uso de consumibles todo en uno, obtenemos sin duda la revolución en impresión para los sectores de artes gráficas, diseño y merchandising.

Print Smart, Print OKI!





Impresora color Pro6410 NeonColor

EQUIPO DE IMPRESIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Velocidad de impresión	A4 : 34 ppm	Memoria	RAM estándar: 256 MB; RAM máxima: 768 MB
Tiempo impresión primera página	9 segundos	Medio ambiente	Temperatura/humedad en funcionamiento: 10 ºC-32 ºC de temperatura (se recomienda 17 ºC-27 ºC) / 20%-80% de HR (se recomienda 50%-70%)
Tiempo de calentamiento	Hasta 60 segundos desde el encendido y hasta 35 desde el modo ahorro de energía		Temperatura/humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C, 10 % a 90 % de humedad relativa
Velocidad del procesador	533MHz	Fuente de alimentación	220 – 240 V de C.A. monofásica, frecuencia de 50/60 Hz +/- 2%
INTERFAZ Y SOFTWARE		Consumo alástrico	Normalmente: 600 W; Máx.: 1.300 W; Inactivo: 100 W;
Conectividad	USB de alta velocidad y Ethernet 10/100-TX	Consumo eléctrico	Ahorro de energía: <15 W; Suspensión: 1,2 W
Lenguajes de impresión	Emulación PostScript 3	Nivel de ruido	En funcionamiento: 54 dB(A); En espera: 37 dB(A); Ahorro de energía: Imperceptible
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red soportados a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IP: Protocolos ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SMMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte de NDS y NDPS: PServer, RPrinter, NDPS soportado a través de OKI NDPS	Dimensiones (AlxAnxF)	340 x 435 x 546mm
		Peso ³	26 kg
		Garantía	3 años de garantía para registrarse dentro de los 30 días después de la compra
		Código de producto	Pro6410 NeonColor: 44205344
	Gateway dedicada. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP,	Accesorios (códigos de producto)	
Compatibilidad con sistemas operativos¹	RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Otros: EAP Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / 8 (32-bit & 64-bit) / 10 (32-bit & 64-bit); OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5	2ª bandeja de papel	44274502
		3ª bandeja para papel	44274502
		Mueble	01219302
		Memoria	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Conexión de red y seguridad avanzadas	IPv6, autenticación 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrado MAC, filtrado IP, IPSec, SMTP-Auth, protocolo activado/desactivado, cambio de número de puerto del protocolo	Consumibles (códigos de producto)	
		Cartucho de impresión* (4.000 páginas)	Blanco: 46298004
Utilidades¹	OKI LPR ² , Gamma Utility	Cartucho de impresión* (6.000 páginas)	Cyan: 46298003; Magenta: 46298002; Amarillo: 46298001
GESTIÓN DEL PAPEL		Cartuchos de impresión**	N / (200005
Capacidad de papel	Bandeja 1: 300 hojas de 80 g/m²; Bandeja multifunción: 100 Hojas de 80g/m²	(6.000 páginas)	Negro: 46298005
Capacidad de papel de las bandejas opcionales	Bandeja 2: 530 hojas de 80 g/m ²	Cinturón de arrastre (30.000 páginas)	44341902
de las bandejas operonales	Bandeja 3: 530 Hojas de 80g/m ²	(Solices Paginas)	
Capacidad máxima de papel	1.360 Hojas de 80g/m ²	Fusor (30.000 páginas)	44289103
, ,	, , ,	Fusor (30.000 páginas) *Cartuchos de impresión: Núme	44289103 ero de páginas A4 al 5 % de cobertura; **Equipo de impresión 200 páginas para cian neón, amarillo neón y magenta neón,
Capacidad máxima de papel	1.360 Hojas de 80g/m² Bandejas 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6; 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); Tamaño personalizado (hasta	Fusor (30.000 páginas) *Cartuchos de impresión: Núms suministrado con tóner para 3.4	ero de páginas A4 al 5 % de cobertura; **Equipo de impresión
Capacidad máxima de papel Tamaños de papel	1.360 Hojas de 80g/m² Bandejas 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6; 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); Tamaño personalizado (hasta 1320mm de largo incluyendo el cartel) Bandejas 1/2/3: 64 a 220 g/m²; Bandeja multifunción. De 64 a 250 g/m²	Fusor (30.000 páginas) *Cartuchos de impresión: Núms suministrado con tóner para 3.4	ero de páginas A4 al 5 % de cobertura; **Equipo de impresión
Capacidad máxima de papel Tamaños de papel Gramaje del papel	1.360 Hojas de 80g/m² Bandejas 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6; 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); Tamaño personalizado (hasta 1320mm de largo incluyendo el cartel) Bandejas 1/2/3: 64 a 220 g/m²; Bandeja multifunción. De 64 a 250 g/m²	Fusor (30.000 páginas) *Cartuchos de impresión: Núms suministrado con tóner para 3.4	ero de páginas A4 al 5 % de cobertura; **Equipo de impresión
Capacidad máxima de papel Tamaños de papel Gramaje del papel Salida de papel	1.360 Hojas de 80g/m² Bandejas 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6; 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); Tamaño personalizado (hasta 1320mm de largo incluyendo el cartel) Bandejas 1/2/3: 64 a 220 g/m²; Bandeja multifunción. De 64 a 250 g/m²	Fusor (30.000 páginas) *Cartuchos de impresión: Núms suministrado con tóner para 3.4	ero de páginas A4 al 5 % de cobertura; **Equipo de impresión

¹ Consulte la web local de OKI para obtener información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos. 2 Solo Windows. 3 Incluidos todos los consumibles.

Información sobre consumibles: Para la protección de tu impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar sólo con cartuchos de tóner originales de Oki. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.



3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más altas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite: www.oki.es/garantías Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.

OKI EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA

Complejo Vega Norte. C/ Anabel Segura, 16. Edif. 3 - 4º Plta. Alcobendas, 28108 España Tlf: +34 91 343 16 20

www.oki.es

