

Especificaciones *VersaOBJECT Series*

Modelo		LO-640-F3	LO-300-F2	CO-640i-F3	CO-300i-F2
Método de impresión		Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos			
Objetos sobre los que imprimir	Anchura	Máx. 1625 mm	Máx. 762 mm	Máx. 1625 mm	Máx. 762 mm
	Grosor	Máx. 242 mm			
	Peso	Máx. 100 kg/m²			
Ancho/largo de impresión máximo		Área de impresión 1520 × 2450 mm	Máx. 656 × 1450 mm	Área de impresión 1612 × 2500 mm	Máx. 749 × 1500 mm
Tinta	Tipos	Bolsa ECO-UV (EUV5p) 750 ml (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco, barniz, imprimación)		Cartucho ECO-UV (EUV5) 500 ml (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, barniz, imprimación) Cartucho ECO-UV (EUV5) 220 ml (blanco)	
	Colores	Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco, barniz) Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) e imprimación Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, blanco, barniz) e imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz) e imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz) Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro)			
Unidad de curado de tinta		Lámpara UV-LED integrada			
Resolución de la impresión (puntos por pulgada)		Máximo 1200 ppp		Máx. 1440 ppp	
Conectividad		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática)			
Función de ahorro de energía		Modo de suspensión automática			
Requisitos de alimentación		230 V 16 A 2P+T			
Consumo energético	Durante el funcionamiento (100 % succión)	Aprox. 2,90 kW	Aprox. 1,80 kW	Aprox. 2,90 kW	Aprox. 1,80 kW
	Modo de reposo	Aprox. 0,08 kW			
Nivel de ruido acústico	Durante el funcionamiento	90 dB (A) o menos	80 dB (A) o menos	90 dB (A) o menos	80 dB (A) o menos
	En espera	80 dB (A) o menos	70 dB (A) o menos	80 dB (A) o menos	70 dB (A) o menos
Medidas (Ancho x Largo x Alto)		2901 mm × 3457 mm × 1560 mm	2037 mm x 2430 mm x 1560 mm	2815 mm × 3399 mm × 1469 mm	1928 mm × 2384 mm × 1469 mm
Peso		920 kg	526 kg	863 kg	487 kg
Entorno	Durante el funcionamiento (*1)	Temperatura: 20 a 32 °C, Humedad: 35 % a 80 % HR (sin condensación)			
	Sin funcionar	Temperatura: 5 a 40 °C, Humedad: 20 % a 80 % HR (sin condensación)			
Artículos incluidos		Cable de alimentación, líquido de limpieza, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc.			